



ORTNER Haftmörtel

Размер фракции 0-2мм

Свойства продукта

Клеевой раствор ORTNER Haftmörtel 0-2мм является гидравлически и быстро связующим раствором. Разработан с учетом всех современных требований строительства печей. Подходит для обработки керамических и огнеупорных изделий в местах, подверженных воздействию температуры до 1000°C.

Применение

- Используется при кладке плитки, печного и литого шамота, а также легких каминных компонентов
- Заполнение меж плиточных швов
- Предварительное изготовление керамических элементов и элементов из шамота для быстрой сборки
- Склеивание, выравнивание и шпаклевка с максимальной толщиной слоя до 50 мм
- Моделирование углов, поверхностей и структур на внешних оболочках печей и каминов
- Кладка стен с быстрым статическим сопротивлением.



Технические данные

Максимальный размер фракции	2мм
Расход воды	прибл. 0,25л/кг
Температура применения	макс. 1000°C
Расход при толщине слоя 1мм	прибл. 1кг/м ²

Рабочий процесс

Перед применением перемешайте сухую массу в чистой емкости. С помощью шпателя смешайте в емкости небольшое количество смеси с чистой водопроводной водой до необходимой консистенции и наносите смесь в течение 10 минут, а в случае применения на большой площади, медленно перемешивайте массу и быстро наносите раствор. Теплая вода, а также интенсивное воздействие тепла ускоряет время связывания. Раствор следует наносить на обе контактирующие поверхности. Высохший раствор нельзя использовать снова, его следует утилизировать как строительные отходы! С помощью добавления небольшого количества жидкости может быть продлено время схватывания, максимум, до 35 минут.



Важное примечание

- Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной.
- В случае влажного среза удалите шлам и подождите, пока испариться остаточная влага.
- Смачивание материала не требуется; по возможности используйте минимальное количество воды.
- Температура обработки должна составлять $> 5^{\circ}\text{C}$.
- Выполняйте нанесение раствора согласно рекомендациям.
- Перед фугованием или штукатуркой необходимо просушить поверхности.
- Сведения о составе продукта, обращении с ним, охране труда, чистке и утилизации приведены в Паспорте безопасности продукта.

Хранение

Клеевой раствор ORTNER Haftmörtel должен храниться запечатанным в прохладном и сухом месте. В случае правильного хранения при температуре выше 0°C , может быть гарантирован срок хранения 24 месяца.